

基于 Basic 认证的资源接口请求方式

采用 Basic 认证，对 API 资源接口进行访问控制

项目配置

1、在 client 项目的 application.yml 中新增配置

```
infras.security.api.basic.enabled: true
```

若要禁用则，注释掉配置 或 修改为 false

2、在 ClientApplication（项目启动类）中，添加注解 @EnableInfrasApiSecurity

注，不能同时存在 注解 @EnableInfrasOAuth2

请求 API 资源接口

请求地址：/api/user

请求头：

Authorization, 认证头, Basic <user:password 的 base64 编码>

示例（user:password 为 admin:111111）：

```
Authorization: Basic YWRtaW46MTExMTEx
```

请求示例：

```
curl -i -s -X GET -H "Authorization: Basic YWRtaW46MTExMTEx" "http://localhost:8080/api/user"
```

注：

-H "Authorization: Basic YWRtaW46MTExMTEx" 为请求头参数

响应结果：

```
{
  "password":null,
  "username":"admin",
  "authorities":[{"authority":"ROLE_ADMIN"}, {"authority":"administrator"}
, {"authority":"user"}],
```

```
"accountNonExpired":true,  
"accountNonLocked":true,  
"credentialsNonExpired":true,  
"enabled":true  
}
```